

ПРОТОКОЛ №3418/2020

проведения совместных испытаний монитора Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» версии 1.6.

г. Москва

21 августа 2020 г.

1. Состав Рабочей группы.

1.1. Рабочая группа в составе: Тараканова Д.В. - заместителя начальника отдела по работе с технологическими партнерами департамента внедрения и сопровождения ООО «РусБИТех-Астра», Гречухина П.Р. - инженера отдела по работе с технологическими партнерами департамента внедрения и сопровождения ООО «РусБИТех-Астра», составила настоящий протокол о том, что в период с 20 по 21 августа 2020 года были проведены совместные испытания монитора Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG и операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» релиз «Смоленск» (далее ОС СН) версии 1.6 и ОС СН версии 1.6 с установленным обновлением безопасности БЮЛЛЕТЕНЬ №20200722SE16 (далее Update 6), разработанной АО «НПО РусБИТех»

2. Объект испытания.

2.1. На испытания был предоставлен монитор Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG с характеристиками указанными в Таблице 1.

Таблица 1 — Перечень характеристик оборудования.

Тип матрицы экрана	AMVA3
Разрешение	1920x1080 (16:9)
Макс. частота обновления кадров	75 Гц
Подключение	DVI-D, DisplayPort, VGA, USB Type B
Диагональ	32
Сенсорный экран	есть

3. Ход испытаний.

3.1. В ходе совместных испытаний были проведены проверки корректности работы монитора TF3238MSC-B2AG в ОС СН версии 1.6 и ОС СН версии 1.6 Update 6.

3.2. Результаты проверки представлены в Таблице 2.

Таблица 2 — Перечень проверок операционной системы специального назначения

Наименование проверки	Результат испытаний	
	1.6	1.6 Update 6
Версия операционной системы		
1. Поддержка работы сенсорного дисплея	Успешно	Успешно
2. Поддержка работы multi-touch	Успешно	Успешно
3. Вывод изображения через выход DisplayPort	Успешно	Успешно
4. Вывод изображения через выход VGA	Успешно	Успешно
5. Вывод изображения через DVI-D	Успешно	Успешно
6. Вывод звука через встроенные динамики	Успешно	Успешно

3.3. Для работы сенсорного дисплея требуется подключить монитор к разъему USB Type B.

4. Результаты испытаний.

4.1. По результатам тестирования установлено, что монитор Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG корректно функционирует в ОС СН версии 1.6 и ОС СН версии 1.6 Update 6.

Выводы:

Монитор Iiyama ProLite TF3238MSC-B2AG пригоден к применению с ОС СН версии 1.6, а также с ОС СН версии 1.6 Update 6.

От ООО «РусБИТех-Астра»



Тараканов Д.В.



Гречухин П.Р.